

# Poistumisputki

Poistumisputkien avulla voidaan hätätilanteessa siirtyä sivuttaissuunnassa ikkunalta palotikkaalle. Poistumisputkia voidaan käyttää myös askelmina asentamalla ne allekkain.

Hätäpoistumistie tulee varustaa turvatikkailla tai poistumisputkilla, kun ikkunan tai parvekkeen putoamiskorkeus ylittää 3,5 metriä (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2).

## Asennus

- Poistumisputket voidaan asentaa poistuttavan kohteen, esimerkiksi ikkunan viereen tai alapuolelle. Ikkunan viereen asennettaessa ylempi putki tulee 1400-1700 mm korkeuteen poistuttavan huoneen lattiasta. Ikkunan alapuolelle asennettaessa poistumisputki kiinnitetään suoraan ikkunan alapuolelle.
- Poistumisputkien hyvä etäisyys toisistaan on noin 800-900 mm.
- Mikäli sivutangot asennetaan askelmiksi ikkunan alle, tankojen välin tulee olla 400 mm.
- Kiinnikkeiden maksimi etäisyys toisistaan on noin 1200 mm.
- Poistumisputken seinäkiinnikkeet kiinnitetään seinän runkoraken teeseen kahdella 7x50 LVI-ruuvilla / kiinnike. Kiinnikkeiden maximi etäisyys on noin 1200 mm.
- Poistumisputki lukitaan poraruvi seinäkiinnikkeen ja putken läpi.

Tarkasta poistumisputkien toiminta asennuksen jälkeen. Järjestä opastus ja harjoittelu kaikille, jotka mahdollisesti joutuvat käyttämään poistumisputkia hätäpoistumistienä.

